

## Art. 138 - Norme particolari

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:18

Visite: 8958

---

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
  - a) alla disposizione di cui all'[articolo 125](#), comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato (...);
  - b) alla disposizione di cui all'[articolo 126](#), comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
  - c) alla disposizione di cui all'[articolo 126](#), comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
  - d) Lettera soppressa dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106.